

DBV-Bio-Sägekettenöl

Leicht biologisch abbaubares Sägekettenöl.

BIO Sägekettenöl wird zur Schmierung von Motorsägen namhafter Hersteller empfohlen.

BIO Sägekettenöl hat große Leistungsreserven, die weniger Verschleiß und damit eine höhere Lebensdauer der Kette gewährleisten- auch bei schwierigen Einsatzbedingungen. Höchsten Verschleißschutz und sein leicht thixotropes Verhalten erhält das Sägekettenöl BIO Sägekettenöl durch die ausgewählten Additive

Praxisvorteile

- excellenter Verschleißschutz
- haftend (thixotrop)
- universell einsetzbar
- nicht Wasserlöslich
- aufgrund des optimalen Viskositäts-Temperaturverhaltens für
- den ganzjährigen Einsatz empfohlen

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.919
Kinematische Viskosität KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	80
Flammpunkt	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230

Die angegebenen Kennwerte entsprechen dem aktuellen Stand der Produktion. Sie stellen weder eine Zusicherung bestimmter Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produkts für einen bestimmten Verwendungszweck dar. Der Empfänger ist selbst dafür verantwortlich, alle geltenden gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen hinsichtlich der Handhabung und Verwendung der Produkte einzuhalten. Da die Produkte von DBV kontinuierlich weiterentwickelt werden, behält sich das Unternehmen das Recht vor, die technischen Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne vorherige Ankündigung anzupassen.

Lagerung:

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Gebinde liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vordirekter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.